



www.hasit.de

Meisterliche Bodensysteme von HASIT.

Innovativ, leicht und leise.

Der Fußboden ist nicht unter den Teppich zu kehren.

Als Fußboden wird der Bereich in einem Gebäude bezeichnet, der als Trittschallfläche für Menschen und Tiere und als Stellfläche für Einrichtungsgegenstände dient. Ob im Neubau oder bei der Sanierung eines Altbaus – für die Nutzschicht wie Parkett, Fliesen, Laminat oder Teppich muss eine geeignete Unterlage geschaffen werden.

Neubau contra Altbau.

In einem Neubau werden primär Estriche benötigt und eingesetzt. Diese stellen ein eigenständiges, lastverteilendes Bauteil (oft schwimmend auf einem geeigneten Dämmstoff verlegt – mit oder ohne Heizrohre) dar. Dagegen werden selbstverlaufende Bodenspachtelmassen im stetig wachsenden Bestandsbau bzw. zur Instandsetzung von fehlerhaften, unebenen Estrichen eingesetzt. Eine Bodenspachtelmasse verkörpert stets eine Individuallösung mit genau definierten Minimal- und Maximalschichtdicken. Ein weiteres Auswahlkriterium für die richtige Bodenspachtel sind die Aufbauhöhe, der Untergrund und ggf. vorhandene statische Restriktionen oder spezielle Anforderungen aus dem Untergrund.

Großformate benötigen Bodenspachtelmassen.

Moderne, großformatige Fliesen stellen an den Untergrund höhere Anforderungen an die Ebenheit. Hier stößt der Estrich vielfach an seine Grenzen, so dass sich vor der Verlegung von Großformaten eine ausgleichende Spachtelung durchgesetzt hat.

HASIT FN 630 Bodenspachtel Silence.

Leicht und leise.

Im Bestandsbau – dem Markt der Zukunft – muss aus statischen Gründen häufig auf das Gewicht der eingebauten Baustoffe geachtet werden, ebenso auf eine Verringerung des Trittschalls. Unsere Lösung: HASIT FN 630 Bodenspachtel Silence CT-C3-E1.



HASIT FN 630

Bodenspachtel Silence

- Ausgleichen von unebenen Untergründen
- Trittschallreduzierung von bis zu 8 db ab 20 mm
- Geeignet auf Heizestrichen
- Rissige und rissgefährdete Untergründe
- Ca. 33% leichter als herkömmliche Spachtelmassen
- Einbaudicke von 3–30 mm





HASIT FN 615

Bodenpachtel

- Einbaudicke: 3-15 mm
- Selbstverlaufend
- Als Untergrund zur Belegung mit großformatigen Fliesen
- Schnelle Belegreife (ab 24 Stunden)
- Auch auf Fliesen und Gussasphaltestrich
- Erhöhte Druckfestigkeit
- Händisch oder mit der Putzmaschine rationell verarbeitbar



HASIT FN 645

Bodenpachtel

- Einbaudicke: 5-45 mm
- Selbstverlaufend
- Universell, auch auf Holzuntergründen einsetzbar
- Schnelle Belegreife (ab 24 Stunden)
- Auf Heizestrich einsetzbar
- Händisch oder mit der Putzmaschine rationell verarbeitbar
- Auch für geklebtes Parkett



HASIT FN 690

Bodenpachtel

- Einbaudicke: 2-10 mm
- Selbstverlaufend
- Als Untergrund zur Belegung mit großformatigen Fliesen
- Schnelle Belegreife (ab 24 Stunden)
- Händisch oder mit der Putzmaschine rationell verarbeitbar



HASIT FS 630

Bodenpachtel Standfest

- Einbaudicke: 2-30 mm
- Schnelle Belegreife (ab 24 Stunden)
- Gut ausziehbar
- Gefällespachtelung auf Balkonen und Terrassen
- Für außen und innen

Komplementärprodukte.



HASIT AP 320

Haftgrund

- Sehr gutes Haftvermögen
- Haftet auch auf den meisten Metallen
- Für eine optimale Haftung von Bodenpachtelmassen



HASIT FB 960

Bodenpachtel Randdämmstreifen

- Optimal abgestimmt auf Bodenpachtelmassen
- Abmessung: 0,5x5x100 cm
- Selbstklebende Bodenlasche



HASIT AG 650

S1 Flexkleber

- Besonders haftstarker Dünnbettkleber C2TE S1
- Geeignet für Großformate bis 120 cm Kantenlänge



HASIT AS 341

Optilastic

- Bauaufsichtliche Zulassung Bereich A und B
- Für Wände und Böden von Nassräumen auch bei Bodeneinlauf
- Für Schwimmbecken
- Abdichtung im Hoch- und Tiefbau gemäß DIN 18195
- Sehr geschmeidige Verarbeitbarkeit



Produktbezeichnung	HASIT FN 630	HASIT FN 690	HASIT FN 615	HASIT FN 645	HASIT FS 630
	Bodenspachtel silence	Bodenspachtel	Bodenspachtel	Universal Bodenspachtel	Bodenspachtel standfest
nach EN 13813	CT-C3-F1	CT-C12-F4	CT-C25-F6	CT-C20-F6	CT-C20-F5
mind. Dicke	3 mm	2 mm	3 mm	5 mm	2 mm
max. Einbaustärke	30 mm	10 mm	15 mm	45 mm	30 mm
Einbau PFT G4/May	-	D 5–2,5	D 5–2,5	D 5–2,5	-
Einbau mit Duo MIX	Mantel R 7–15	Mantel R 7–15	Mantel R 7–15	Mantel R 7–15	-
begehrbar	3 h	ab 6 h	ab 6 h	ab 3 h	ab 1 h
belegbar	ab 1 d	ab 1 d	ab 1 d	ab 1 d	ab 1 d
Verbrauch mm/kg/m	1,1	1,5	1,5	1,8	1,5
Ausbreitmaß	60 cm	51 cm	60 cm	51 cm	
außen/Feuchtraum	nein	ja	ja	ja	ja
auf Zement-Estrich/Beton	ja	ja	ja	ja	ja
auf Calciumsulfatestrich	ja		ja	ja	ja
auf Fliesen	ja	nein	ja	ja	nein
auf Holz	ja 7–30 mm	nein	nein	ja 7–25 mm	nein
auf Fußbodenheizung	ja	nein	ja	ja	ja



Kontakt aufnehmen lohnt sich.

Ihr HASIT Berater hilft Ihnen gerne.

www.hasit.de

HASIT Trockenmörtel GmbH ZENTRALE

Landshuter Straße 30
D-85356 Freising
Tel. +49 (0)8161/602-0
Fax +49 (0)8161/685-22
kontakt@hasit.de
www.hasit.de

WERK SCHWARZENFELD

Karl-Knab-Straße 44
D-92521 Schwarzenfeld
Tel. +49 (0)9435/92-0
Fax +49 (0)9435/92-80

Geschäftsbereich Süd

WERK EICHENKOFEN

Mooslerner Weg 12
D-85435 Erding
Tel. +49 (0)8122/120-0
Fax +49 (0)8122/120-80

WERK KISSING

Auenstraße 11
D-86438 Kissing
Tel. +49 (0)8233/7900-0
Fax +49 (0)8233/7900-99

Geschäftsbereich Süd/Ost

WERK REGENSBURG

Ditthornstraße 18
D-93055 Regensburg
Tel. +49 (0)941/79595-0
Fax +49 (0)941/79595-80

WERK CROSSEN

Am Rautenanger 6
D-07613 Crossen an der Elster
Tel. +49 (0)36693/494-0
Fax +49 (0)36693/494-44

Geschäftsbereich Süd/West

WERK AMMERBUCH-ALTINGEN

Berger Weg 1
D-72119 Ammerbuch-Altingen
Tel. +49 (0)7032/973-0
Fax +49 (0)7032/973-199

WERK MAINZ-KASTEL

Fritz-Ullmann-Straße 8-10
D-55252 Mainz-Kastel
Tel. +49 (0)6134/7252-1000
Fax +49 (0)6134/7252-1010