



HASIT Rondelle-E MW

Dämmstoffrondelle

Anwendungsbereiche: Abdeckrondelle für {Marke} STR-U nach versenkter Dübelmontage bei MW Dämmplatten.
Nur bei MW-Dämmplatten WLS 040 einsetzbar!

Eigenschaften: Wärmedämmend

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000021375
Verpackungsart	
Dämmdicke	15 mm
Menge pro Einheit	100 Stk./EH
Farbe	Dunkelgrün
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,04 W/mK
Brandverhalten	A1 (DIN EN 13501-1)

Materialbasis: • Mineralfaser-Dämmstoff aus mineralischen Rohstoffen (Basalt etc.), gebunden mit modifiziertem Phenolharz. Mit parallel zur Wandoberfläche liegender Faserstruktur.

Verarbeitung: Zur Ermittlung der Dübelanzahl ist die Windlastnorm DIN 1055-4 zu beachten!

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und intensive UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Lagerung ca. 12 Monate

Abfallentsorgungsschlüssel: 17 06 04, Ungefährlicher Stoff

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (20°C/65% r.L.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.