

HASIT TELESKOP W25 MAXI

Putzanschlussleiste

Anwendungsbereiche: Putzanschluss in WDV-Dick-/Grundputzsystemen bzw. für übergrosse Fenster, Fensterfronten, Türanlagen und ähnliche Bauteile (Rahmenschenkellängen > 4 m) bei WDVS. Die Anputzleiste ist durch die ineinandergesteckten zwei Profile in sich beweglich - horizontal und vertikal.

- Eigenschaften:**
- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putze vergleichbar.
 - Schlagregensicher
 - Geprüft auf Druck-Sog-Wechselast (EN 12211)
 - Mechanisch entkoppelte Anschlusslösung
 - Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000005662	2000021242
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	35 lfm./EH	
Einheit pro Palette	25 Stk./EH	
Länge	140 cm	240 cm
Farbe	Weiss	
Gewebebreite	25 cm	

- Materialbasis:**
- Kunststoffprofil mit selbstklebendem PE-Band und dauerhaft befestigtem Textilglasgitter.
 - Abdeck-Schutzlasche aus TPE (Thermoplastisches Elastomer).


Untergrund: Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Untergrund-Vorbehandlung: Klebprobe durchführen, ob der Untergrund für die Verklebung geeignet ist.

Verarbeitung: Profil mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Mass ablängen. Abdeckpapier vom selbstklebenden PE-Band entfernen, fluchtgerecht und abstandsgleich zum Rahmenprofil hin aufkleben und mit festem Daumendruck an den Rahmen anpressen. An den Eckverbindungen die Schutzlasche der senkrechten Stäbe ca. 5 cm einbrechen und ca. 3 cm abschneiden. Dann den Querstab auf Stoss zwischen die senkrechten Stäbe waagrecht setzen. Vor dem Beginn der Putzarbeiten Abdeckpapier von der Schutzlasche abziehen und die Schutzfolien für die Fenster oder Türen auf der selbstklebenden Schutzlasche aufkleben. Nach Fertigstellung der Putz-/Malarbeiten wird die Schutzlasche nach vorne geknickt und an der eingerissenen Sollbruchstelle nach vorne abgezogen.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und intensive UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.



HASIT TELESKOP W25 MAXI

Putzanschlussleiste

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (20°C/65% r.L.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.