



HASIT Füllstreifen/Stuckband

Vorlegeband

Anwendungsbereiche: Temperaturbeständigkeit - 30 °C bis + 90 °C.
Die Anwendung der Verschlussstopfen ist nur bei Gerüstankerlöcher uä. erlaubt. Der Komprimierungsgrad liegt zwischen 16% bei Durchmesser 12 mm bis 33 % bei Durchmesser 17 mm.

Eigenschaften: Überstreichbar
Hohe Diffusionsoffenheit

Verarbeitung:



Technische Daten:		
Art.-Nr.	2000092172	2000092173
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	25 lfm./EH	30 lfm./EH
Einheit pro Palette	1 Stk./EH	
Farbe	Schwarz	

Untergrund: Untergrund muss trocken und frei von jeder Art von Verschmutzung sein.

Untergrund-Vorbehandlung: Klebprobe durchführen, ob der Untergrund für die Verklebung geeignet ist.

Verarbeitung: Nach Abziehen der Schutzfolie, Dichtband direkt von der Rolle auf den Bauteil so kleben, dass es dämmplattenbündig bzw. ca. 3 mm nach innen versetzt ist.
Zuschnitte sind stumpf zu stoßen. Für Ecken das Band abschneiden und stumpf anstoßen, nicht um die Ecken herumführen.

Lagerung: Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen 5°C und 30°C.
Lagerung ca. 12 Monate

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (20°C/65% r.L.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.