HASIT
Natürlich besser bauen

KREISEL R200 FERTIGFIX BETON

Trockenbeton

Anwendungsbereiche:

Schnell erhärtender Trockenbeton geeinget für untergeordnete Betonierarbeiten, wie z.B das Setzen von leichten Zaunpfosten.
Wird trocken in die Schalung bzw. Pfostenloch gegeben.
Nur Wasser drauf gießen - fertig.
Ohne Anmischen.
Nicht für DIN - relevante Betonierarbeiten, wie z.B. statisch relevante Bauteile im Hochbau, einsetzbar.

Eigenschaften:

- Gleichbleibende Qualität
- Materialentnahme nach Bedarf

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	**2000092695**
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	30 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.
Körnung	0 - 6 mm
Literergiebigkeit	ca. 13 ltr./EH

Materialbasis:

- Zement
- Klassierte Sande
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen:

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.
Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung schützen.

Qualitätssicherung:

Das Produkt wird im eigenen Labor sowie durch den Bayerischen Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein - BAYBÜV - e.V. fortlaufend überwacht.

Lagerung:

Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schützen
Lagerfähigkeit: mind. 6 Monate. Chromatarm gemäß Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei 20°C, 65% r.F.. Bei Lagerung über 3 Monate kann die beschleunigende Wirkung und die Geschwindigkeit der Festigkeitsentwicklung nachlassen. Herstelldatum siehe Verpackungsaufdruck.