HASIT
Natürlich besser bauen

KREISEL K110

CE

9
HASIT Trockenmörtel GmbH ● Landshuter Str. 30 ● D-85356 Freising

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
296813
Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.
EN 12004:2017+A1:2012
0754
Klebemörtel C2 TE
Normal erhärtender zementhaltiger Klebemörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit. Für keramische Platten im Innen- und Außenbereich.

Brandverhalten	Klasse A1
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD
Verbundfestigkeit, als:	≥ 1,0 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit, für:	≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit, als Haftfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	
Dauerhaftigkeit, als Haftzugefestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	