

HASIT ATTIKA AKP01

Putzabschlussleiste

Anwendungsbereiche: Abschlussprofil mit gelochtem Schenkel, Abzugskante und aufgeschweisstem Gewebeteil, das den Abschluss vom WDV-System zur Attika oder zum Dachrandabschluss ausbildet. Aufgrund des entstehenden Windstaudrucks können durch Wasserhinterwanderungen Schäden am WDV-System eintreten die mit dem Attikaprofil verhindert werden können.


Materialbasis:

- Kunststoffprofil mit angeschweisstem Textilglasgitter.

Eigenschaften:

- Verhindert dank seiner Geometrie Wasserhinterwanderungen
- Gezielte Ableitung von Regenwasser / Feuchtigkeit
- Durch präzise Kantenausbildung, sauberer Abschluss
- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putze vergleichbar.
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- UV- und Ozonbeständig
- Verschiebefest

Verarbeitung:




Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken oder über +30 °C steigen.

Verarbeitung: Profil mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Mass ablängen. Profil mit Unter-/Armierputz auf die Dämmplatte kleben. Den Armierungsmörtel in der Breite des Gewebestreifens auftragen. Anschließend das Profil waag- und flutgerecht einlegen. Das Profil bestmöglich unter der Abdeckung platzieren. Der Gewebestreifen wird in den nassen Armierungsmörtel eingebettet und eingespachtelt. Die Flächenarmierung mit Gewebe bis zur Putzkante heranzuführen. Die Armierung und der Oberputz müssen bündig mit der Abzugskante abschließen.


Lagerung: Trocken, ca. 9 Monate. Vor Feuchtigkeit schützen. Chromatarm gem Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei 20°C und 65 % rel. F. 12 Monate ab Herstelltag. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Technische Daten:

Art.-Nr.	144234
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	62,5 lfm./EH
Einheit pro Palette	25 EH/Pal.
Länge	250 cm
Farbe	weiß
Brandverhalten	B1 (DIN 4102-1)
Gewebebreite	12,5 cm

HASIT ATTIKA AKP01

Putzabschlussleiste



Schematische Darstellung

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen (unter 0700 / 42 74 80 00; Mo bis FR 8:00 - 17:00) bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.